

Основные свойства



- Разрешение 4MP, 2688×1520 при 30к/с и 60к/с при 1920×1080
- Светочувствительность 0.001 люкс
- ИК подсветка до 60м
- Поддержка Micro SD карт до 256Gb
- ROI, SMART H.264+/H.265+
- Детекция лица
- Сбор метаданных
- Питание POE на расстоянии до 800 метров

Аксессуары



ZRA-54B

Размеры



Цилиндрическая 4МП сетевая камера

| | |
|-------------------------|--|
| Камера | |
| Матрица | 1/1.8"4МП STARVIS™ КМОП |
| Мин. освещенность | 0.001 люкс при F1.8 (цвет, 30IRE) 0.0001 люкс при F1.8 (ч/б, 30IRE) |
| Скорость затвора | Авто/Вручную 1/3 – 1/100,000 с |
| Соотн. сигнал/шум | >56Дб |
| Объектив | 2,7 мм – 12 мм (моторизированный) |
| Дальность ИК | 60 м |
| День-ночь | Авто (ICR)/Цвет/Ч/Б |
| WDR | 140 Дб |
| Стандарты сжатия | |
| Кодеки сжатия | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG |
| Видео поток | H.264: 32 kbps – 8192 kbps H.265: 19 kbps – 8192 kbps |
| Количество потоков | 3 |
| Изображение | |
| Разрешение | 2688×1520 |
| Кадров в секунду | 30 |
| Обработка изображения | Поворот изображения, цветность, контраст, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, баланс белого, усиление сигнала, антитуман, смарт освещение и другие |
| Режимы | День/ночь/авто |
| Сеть | |
| Сетевые хранилища | FTP сервер; SFTP; карта Micro SD (до 256Gb); NAS |
| Типы тревожных событий | Движение, саботаж, потеря соединения, ошибка пароля, неисправность хранилища, вторжение, фальсификация видео и другие |
| Протоколы | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; 802.1x; SNMP |
| Безопасность | Защита видео, микропрограммы и конфигурации; Digest; WSSE; блокировка аккаунтов; логирование; фильтрация по IP/MAC; создание X.509 сертификатов; syslog; HTTPS; 802.1x; trusted boot; trusted execution; trusted upgrade |
| Общие протоколы | Onvif S,G и T; CG, Milestone; Genetec; P2P; RTMP |
| Интерфейсы | |
| SD карта | Micro SD до 256 Gb |
| Сеть | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Аудио | Вход/Выход (PCM; G.711a; G.711mu; G.726; AAC; G.723) |
| Тревожны вх\вых | 3\2 |
| Основные | |
| Рабочие условия | -30 +60, Влажность не более 95% |
| Питание | 12В DC (±30%)/PoE (802.3af) |
| Потребление | Максимум 9.7Вт (12V DC); 11.6Вт (PoE) |
| Классы защиты | IP67; IK10 |
| Корпус | Метал и пластик |
| Размеры | 340,1 мм × 108,5 мм × 92,9 мм |
| Вес | 1.47 кг |

