



## Цилиндрическая 2МП сетевая камера

<b>Камера</b>	
Матрица	1/2.8" 2МП STARVIS™ КМОП
Мин. освещенность	0.005 люкс при F1,5 (цвет, 30 IRE) 0.0005 люкс при F1,5 (ч/б, 30 IRE)
Скорость затвора	Авто/вручную 1/3 с – 1/100000 с
Соотн. сигнал/шум	>56Дб
Объектив	2.8–12 мм (моторизированный)
Дальность ИК	50 м
День-ночь	Авто (ICR)/ цвет / Ч/Б
WDR	DWDR
<b>Стандарты сжатия</b>	
Кодеки сжатия	H.265; H.264; H.264B; MJPEG
Видео поток	H.264: 32 kbps–6144 kbps H.265: 12 kbps–6144 kbps
Количество потоков	2
<b>Изображение</b>	
Разрешение	1920×1080
Кадров в секунду	30
Обработка изображения	Поворот изображения, цветность, контраст, DWDR, 3D NR, HLC, BLC, баланс белого, усиление сигнала, шумоподавление, интеллектуальная ИК-подсветка и другие
Режимы	День/ночь/авто
<b>Сеть</b>	
Сетевые хранилища	FTP сервер; карта Micro SD (до 256 Gb)
Типы тревожных событий	Движение, саботаж, потеря соединения, ошибка пароля, неисправность хранилища, вторжение, фальсификация видео и другие
Протоколы	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; NTP; Multicast; DDNS
Безопасность	Защита видео, микропрограммы и конфигурации; Digest; WSSE; блокировка аккаунтов; логирование; фильтрация по IP/MAC; создание X.509 сертификатов; syslog; HTTPS; 802.1x; trusted boot; trusted execution; trusted upgrade
Общие протоколы	Onvif S и T; CGI; P2P; Milestone
<b>Интерфейсы</b>	
SD карта	Micro SD (до 256 Gb)
Сеть	RJ-45 (10/100 Base-T)
Аудио	нет
Тревожные вх\вых	нет
<b>Основные</b>	
Рабочие условия	-40 +60, Влажность не более 95%
Питание	12V DC/PoE (802.3af)
Потребление	Максимум 4.3Вт (12V DC); 5.5Вт (PoE)
Классы защиты	IP67
Корпус	Метал
Размеры	243,5 мм × Ø90,7 мм
Вес	0.43 кг



### Основные свойства

- Разрешение 2MP, 1920×1080 при 30к/с
- Светочувствительность 0.005 люкс
- ИК подсветка до 50м
- Поддержка Micro SD карт до 256Gb
- ROI, SMART H.264 +/-H.265+
- Интеллектуальная подсветка
- Степень защиты IP67

### Аксессуары



### ZRA-3GB

### Размеры

