



Основные свойства

- Разрешение 2MP, 1920×1080 при 30к/с
- Светочувствительность 0.005 люкс
- ИК подсветка до 40м
- Поддержка Micro SD карт до 256Gb
- ROI, SMART H.264 +/H.265+
- Коридорный режим
- Интеллектуальная подсветка

Аксессуары





ZRA-37B



ZRA-03D

Размеры



Купольная 2МП сетевая камера

Камера	
Матрица	1/2,8" 2МП STARVIS™ КМОП
Мин. освещенность	0.005 люкс при F1,5 (цвет, 30 IRE) 0.0005 люкс при F1,5 (ч/б, 30 IRE)
Скорость затвора	Авто/ручной 1/3 с–1/100000 с
Соотн. сигнал/шум	> 56Дб
Объектив	2,8 мм–12 мм (моторизированный)
Дальность ИК	40м
День-ночь	Авто(ICR)/Цвет/Ч/Б
WDR	DWDR
Стандарты сжатия	
Кодеки сжатия	H.265; H.264; H.264B; MJPEG
Видео поток	H.264: 32 kbps–6144 kbps H.265: 12 kbps–6144 kbps
Количество потоков	2
Изображение	
Разрешение	1920×1080
Кадров в секунду	30
Обработка изображения	Вращение изображения, баланс белого, WDR, 3D NR, HLC, BLC, интеллектуальная ИК-подсветка, шумоподавление и другие
Режимы	День/ночь/авто
Сеть	
Сетевые хранилища	FTP сервер; карта Micro SD (до 256 Gb)
Типы тревожных событий	Движение, саботаж, потеря соединения, ошибка пароля, неисправность хранилища, исключение безопасности, фальсификация видео и другие
Протоколы	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; NTP; Multicast; DDNS
Безопасность	Защита видео, микропрограммы и конфигурации; Digest; WSSE; блокировка аккаунтов; логирование; фильтрация по IP/MAC; создание X.509 сертификатов; syslog; HTTPS; 802.1x; trusted boot; trusted execution; trusted upgrade
Общие протоколы	Onvif S и T; CGI; P2P; Milestone
Интерфейсы	
SD карта	Micro SD до 256 Gb
Сеть	RJ-45 (10/100 Base-T)
Аудио	нет
Тревожны вх/вых	нет
Основные	
Рабочие условия	-40 +60, Влажность не более 95%
Питание	12 V DC; PoE
Потребление	< 5.1 Вт
Классы защиты	IP67
Корпус	Пластик
Размеры	Ф122 мм × 98.1 мм
Вес	0.38 Кг