



## Купольная 5МП сетевая камера

Камера	
Матрица	1/2.7" 5МП STARVIS™ КМОП
Мин. освещенность	0.01 люкс при F2,0 (цвет, 30 IRE) 0.001 люкс при F2,0 (ч/б, 30 IRE)
Скорость затвора	Автоматическая 1/3 с–1/100000 с
Соотн. сигнал/шум	>56Дб
Объектив	3,6 мм
Дальность ИК	30м
День-ночь	Автомат (ICR)/Цвет/Ч/Б
WDR	DWDR
Стандарты сжатия	
Кодеки сжатия	H.265; H.264; H.264B; MJPEG
Видео поток	H.264: 32 kbps–6144 kbps H.265: 12 kbps–6144 kbps
Количество потоков	2
Изображение	
Разрешение	2880x1620
Кадров в секунду	30
Обработка изображения	Вращение изображения, самоадаптация сцены, баланс белого, DWDR, 3D NR, HLC, BLC, стабилизация изображения и другие
Режимы	День/ночь/автомат
Сеть	
Сетевые хранилища	FTP сервер
Типы тревожных событий	Движение, саботаж, потеря соединения, ошибка пароля, фальсификация видео, обнаружение звука и другие
Протоколы	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast
Безопасность	Защита видео, микропрограммы и конфигурации; Digest; WSSE; блокировка аккаунтов; логирование; фильтрация по IP/MAC; создание X.509 сертификатов; syslog; HTTPS; 802.1x; trusted boot; trusted execution; trusted upgrade
Общие протоколы	Onvif S и T; CGI; P2P; Genetec; Milestone
Интерфейсы	
SD карта	Нет
Сеть	RJ-45 (10/100 Base-T)
Аудио	1/1 (G.711a; G.711Mu; G.726; PCM)
Тревожны вх\вых	Нет
Основные	
Рабочие условия	-40 +60, Влажность не более 95%
Питание	12V DC/PoE (802.3af)
Потребление	Максимум 3.7Вт (12V DC); 4.5 Вт (PoE)
Классы защиты	IP67
Корпус	Метал
Размеры	85.6мм × Ф94мм
Вес	0.32 кг



## Основные свойства

- Разрешение 5MP, 2880x1620 при 30 к/с
- Светочувствительность 0.01 люкс
- ИК подсветка до 30м
- ROI, SMART H.264 +/H.265+
- Быстрая установка
- Коридорный режим
- Интеллектуальная подсветка
- Встроенный микрофон

## Аксессуары



ZRA-3AD



ZRA-04D

## Размеры

