



## Основные свойства

- Разрешение 2MP, 1920×1080 при 30 к/с
- Светочувствительность 0.0002 люкс
- Широкий угол обзора более 140 градусов
- Исправление аберрации
- ИК подсветка до 35м
- Высокочувствительный микрофон
- Поддержка кодека H265+
- Быстрая установка
- Коридорный режим
- Интеллектуальная подсветка

## Аксессуары



ZRA-36D

ZRA-03D

## Размеры

## Купольная 2МП сетевая камера

Камера	
Матрица	1/2.7" 2МП STARVIS™ КМОП
Мин. освещенность	0.0002 люкс при F2,0
Скорость затвора	Авто/ручной 1/3 с–1/100000 с
Соотн. сигнал/шум	>56Дб
Объектив	2,1 мм
Дальность ИК	35м
День-ночь	Авто (ICR)/Цвет/Ч/Б
WDR	WDR 120Дб
Стандарты сжатия	
Кодеки сжатия	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG
Видео поток	H.264: 32 Kbps–6144 Kbps H.265: 12 Kbps–6400 Kbps
Количество потоков	3
Изображение	
Разрешение	1920×1080
Кадров в секунду	30
Обработка изображения	Вращение изображения, самоадаптация сцены, баланс белого, DWDR, 3D DNR, HLC, BLC, стабилизация изображения, исправление оптических искажений.
Режимы	День/ночь/авто
Сеть	
Сетевые хранилища	FTP сервер
Типы тревожных событий	Движение, саботаж, потеря соединения, ошибка пароля и другие
Протоколы	IPv4; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; NTP; Multicast
Безопасность	Защита видео, микропрограммы и конфигурации; Digest; WSSE; блокировка аккаунтов; логирование; фильтрация по IP/MAC; создание X.509 сертификатов; syslog; HTTPS; 802.1x; trusted boot; trusted execution; trusted upgrade
Общие протоколы	Onvif S; CGI; P2P; Genetec
Интерфейсы	
SD карта	Да
Сеть	RJ-45 (10/100 Base-T)
Аудио	Аудио вход и выход, встроенный микрофон
Тревожны вх\вых	Да
Основные	
Рабочие условия	-45 +60, Влажность не более 95%
Питание	12V DC/PoE (802.3af)
Потребление	<7Вт
Классы защиты	IP67
Корпус	Метал
Размеры	65мм × Ф110мм
Вес	0.45 кг

