



Мультиформатный считыватель

Модель	Zorky ER1616B
Форматы карт	EM/125KHz+Mifare/13.56MHz+Bank Card
Дальность чтения	10-15 См
Интерфейсы подключения	Wiegand и OSDP
Защищенные режимы	Да (SL1, SL3 и 3DES)
Типы верификации	Однофакторная - карта
Типы банковских карт	Visa, MasterCard, Мир
Светодиодная индикация	да
Звуковая индикация	да
Класс пылевлагозащиты	IP67
Рабочее напряжение	10~20В DC ±10%
Потребление	85мА
Рабочая температура	-40°C - 70°C
Влажность	20% ~ 80%
Вес	100г

Основные свойства

- Мультиформатный, двух диапазонный считыватель, низкочастотные (LF) – 125 кГц, высокочастотные (HF) – 13,56 МГц
- Поддержка MIFARE® Classic, MIFARE® Plus, MIFARE® DESFire, Felica, NFC, банковские карты, EM-Marine / HID Prox, CPU card (13.56MHz, ISO14443A опционально)
- Поддержка шифрования SL3 и 3DES, запись ключей шифрования мастер-картой или спец. контроллером
- Поддержка подключения к контролерам по RS485 – OSDP или Wiegand 26-58
- Возможность подключения исполнительных устройств (замок, кнопка выход и т.д.) (опционально)
- Питание от широкого диапазона напряжений 10-20В, низкое энерго потребление менее 50мА.
- Высокая степень защиты от влаги и пыли и возможность работать при низких температурах

