



Мультиформатный считыватель

Модель	Zorky ER1616
Форматы карт	EM/125KHz+Mifare/13.56MHz+Bank Card
Дальность чтения	10-15 См
Интерфейсы подключения	Wiegand 26 (30-58 опционально)
Клавиатура	нет
Типы верификации	Однофакторная - карта
Типы банковских карт	Visa, MasterCard, Мир
Светодиодная индикация	да
Звуковая индикация	да
Класс пылевлагозащиты	IP67
Рабочее напряжение	10~20В DC ±10%
Потребление	50mA
Рабочая температура	-40°C - 70°C
Влажность	20% ~ 80%
Вес	60г
Размер	135*39*16мм

Основные свойства

- Мультиформатный, двух диапазонный считыватель, низкочастотные (LF) – 125 кГц, высокочастотные (HF) – 13,56 МГц
- Поддержка MIFARE® Classic, MIFARE® Plus, MIFARE® DESFire, Felica, NFC, банковские карты, EM-Marine / HID Prox, CPU card (13.56MHz, ISO14443A опционально)
- Поддержка подключения к контролерам по Wiegand 26-58 (RS232/RS485 опционально)
- Питание от широкого диапазона напряжений 10-20В, низкое энерго потребление менее 50mA.
- Высокая степень защиты от влаги и пыли и возможность работать при низких температурах



EAC

FC

CE